Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Fenster u. Balkontür

System:	**Schüco Corona CT 70 AS**
Öffnungsarten	**Dreh, Drehkipp, Kipp, Klapp, Fest**
Beschlag:	**AUBI TITAN AF**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 9A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C5 / B5
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,1 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff PASK

System:	**Schüco Corona CT 70 AS**
Öffnungsarten	**PASK**
Beschlag:	**AUBI TITAN AF**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 9A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C1 / B2
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,1 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben.
Die Uw-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x1480mm. Uw-Werte über 1,3 W/m²K sind n. EnEV 2009 unter Umständen nicht mehr zulässig (siehe IFT).
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Stulp-Fenster u. -Balkontür

System:	**Schüco Corona CT 70 AS**
Öffnungsarten	**Stulp - Dreh/Drehkipp**
Beschlag:	**AUBI TITAN AF**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 9A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C3 / B3
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,1 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Balkontür mit Kombischwelle

System:	**Schüco Corona CT 70 AS**
Öffnungsarten	**Drehkipp**
Beschlag:	**AUBI TITAN AF**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 9A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C5 / B5
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,1 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Schwingfenster

System:	**Schüco Corona CT 70 AS**
Öffnungsarten	**Schwing**
Beschlag:	**HAUTAU Tornado 203**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 4A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C1 / B2
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,1 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 3

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben.
Die Uw-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x1480mm. Uw-Werte über 1,3 W/m²K sind n. EnEV 2009 unter Umständen nicht mehr zulässig (siehe IFT).
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Haustür

System:	**Schüco Corona CT 70 AS**
Öffnungsarten	**Dreh**
Beschlag:	**Schüring DV**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 5A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C2
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	U_D=1,1 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Stoßfestigkeit:	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 2

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Haustür

System:	**Schüco Corona CT 70 AS**
Öffnungsarten	**Dreh**
Beschlag:	**Schüring DV**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 5A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C2
Schallschutz Rw:	npd *)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,5 W/m²K
Paneel geschlossen	Up=1,4 W/m²K
Stoßfestigkeit:	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 2

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Haustür

System:	**Schüco Corona CT 70 AS**
Öffnungsarten	**Dreh**
Beschlag:	**Schüring DV**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 5A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C2
Schallschutz Rw:	npd *)
Wärmedurchgangseffizient:	U_D=1,4 W/m²K
Haustürfüllung mit Glas	Up=1,19 W/m²K
(z.B. Modell Rodenberg 5778 / 24mm)	
Stoßfestigkeit:	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 2

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben.
Die U_D-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x2180mm.
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Hebe-Schiebetür

System:	**Schüco Corona CT 70 AS**
Öffnungsarten	**Hebe-Schiebe**
Beschlag:	**Siegenia-Aubi HS Portal**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 8A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C1 / B2
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	U_D=1,3 W/m²K
Glas:	Ug=0,8 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben.
Die U_D-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 2000x2180mm.
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Fenster u. Balkontür

System:	**Schüco Corona SI82**
Öffnungsarten	**Dreh, Drehkipp, Kipp, Klapp, Fest**
Beschlag:	**AUBI TITAN AF**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse E750
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C5 / B5
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,0 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff PASK

System:	**Schüco Corona SI82**
Öffnungsarten	**PASK**
Beschlag:	**AUBI TITAN AF**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 4A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	B3
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,0 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 2

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben.
Die Uw-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x1480mm. Uw-Werte über 1,3 W/m²K sind n. EnEV 2009 unter Umständen nicht mehr zulässig (siehe IFT).
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Stulp-Fenster u. -Balkontür

System:	**Schüco Corona SI82**
Öffnungsarten	**Stulp - Dreh/Drehkipp**
Beschlag:	**AUBI TITAN AF**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse E750
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C5 / B5
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,0 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben.
Die Uw-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x1480mm. Uw-Werte über 1,3 W/m²K sind n. EnEV 2009 unter Umständen nicht mehr zulässig (siehe IFT).
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Haustür

System:	**Schüco Corona SI82**
Öffnungsarten	**Dreh**
Beschlag:	**Schüring DV**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 5A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C2
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	U_D=1,0 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Stoßfestigkeit:	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 2

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Haustür

System:	**Schüco Corona SI82**
Öffnungsarten	**Dreh**
Beschlag:	**Schüring DV**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 5A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C2
Schallschutz Rw:	npd *)
Wärmedurchgangseffizient:	U_D=1,4 W/m²K
Paneel geschlossen	Up=1,4 W/m²K
Stoßfestigkeit:	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 2

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Haustür

System:	**Schüco Corona SI82**
Öffnungsarten	**Dreh**
Beschlag:	**Schüring DV**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse 5A
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C2
Schallschutz Rw:	npd *)
Wärmedurchgangseffizient:	U_D=1,2 W/m²K
Haustürfüllung mit Glas	Up=1,19 W/m²K
(z.B. Modell Rodenberg 5778 / 24mm)	
Stoßfestigkeit:	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 2

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben.
Die U_D-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x2180mm.
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Fenster u. Balkontür

System:	**Schüco Corona SI82+**
Öffnungsarten	**Dreh, Drehkipp, Kipp, Klapp, Fest**
Beschlag:	**AUBI TITAN AF**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse E750
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C5 / B5
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,0 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Franz Jäger GmbH
Fenster- und Türenwerk
Am Werrtor 23
D-68647 Biblis

10

EN 14351-1

Kunststoff Stulp-Fenster u. -Balkontür

System:	**Schüco Corona SI82+**
Öffnungsarten	**Stulp - Dreh/Drehkipp**
Beschlag:	**AUBI TITAN AF**

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse E750
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C5 / B5
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,0 W/m²K
Glas:	Ug=0,7 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragf. v. Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben.
Die Uw-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x1480mm. Uw-Werte über 1,3 W/m²K sind n. EnEV 2009 unter Umständen nicht mehr zulässig (siehe IFT).
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1